


Guías extracción total



Mod. 200 - perfil 45 mm., carga 50 kg.



01001.0200 - Jgo. guía zinc, desmontable
Embalaje: 1 / 10 - 15 jgos.



Longitudes disponibles:

Longitud guía
200 mm.
250 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.
600 mm.
700 mm.
800 mm.

Mod. 210-SLOW - perfil 45 mm., carga 30 kg. cierre amortiguado



01001.0210 - Jgo. guía zincada, desmontable
Embalaje: 1 / 15 jgos.

Longitudes disponibles:

Longitud guía	Extracción
250 mm.	148 mm.
300 mm.	248 mm.
350 mm.	315 mm.
400 mm.	380 mm.
450 mm.	446 mm.
500 mm.	496 mm.
550 mm.	546 mm.
600 mm.	596 mm.

Mod. 230-PUSH - perfil 45 mm., carga 25 kg. apertura push



01001.0230 - Jgo. guía zincada, desmontable
Embalaje: 1 / 15 jgos.


Longitudes disponibles:

Longitud guía	Extracción
300 mm.	270 mm.
350 mm.	total
400 mm.	total
450 mm.	total
500 mm.	total
600 mm.	total

Mod. 850 - perfil 53 mm., carga 100 kg.



01001.0850 - Jgo. guía zincada, desmontable
Embalaje: 1 / 5 jgos.



Longitudes disponibles:

Longitud guía
300 mm.
400 mm.
500 mm.
600 mm.
700 mm.
800 mm.
900 mm.
1.000 mm.