



Cera blanda



02310.xxxx - Cera blanda 80 mm.
Embalaje: 1 / 10 uds.

Para la reparación de ralladuras, fisuras, agujeros y golpes en superficies llanas. Se aplica en madera maciza y chapada, papel melamínico y superficies de plástico. Utilizar en superficies que no estén expuestas a un uso frecuente. Rellenar y nivelar con espátula.



02312.0001 - Espátula cera blanda
Embalaje: 1 ud.



02312.0002 - Espátula multiuso
Embalaje: 1 ud.

Eliminar el exceso de las ceras duras con el rascador sin dañar el área del alrededor. Los residuos se pueden eliminar utilizando las lanas abrasivas que incluye en el interior.

Rotulador de retoques



02310.Rxxx - Rotulador de retoques
Embalaje: 1 ud.



02310.K243 - Rotulador **Kanten Fix Plus** laca blanco RAL 9003
Embalaje: 1 ud.

Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y estructuras interiores. Rápido secado y resistente al agua.

Cera dura



02311.0000 - Cera dura 40 mm.
Caja 20 unidades en tonos madera
Embalaje: 1 caja

Para la reparación de ralladuras, golpes, agujeros, cantos u otros desperfectos sobre madera y superficies artificiales en interiores expuestas a un uso frecuente. Fundir, aplicar y nivelar con espátula multiuso.



02311.0438 - Fundidor a pilas para cera dura, incluye rascador.

Embalaje: 1 ud.

Todas las ceras se pueden mezclar, consiguiendo una infinidad de colores.

Masilla-emplaste para madera y pared


02320.9000 - 250 gr.

Embalaje: 1 / 12 uds.

Modostuc en pasta es un estuco profesional, de fórmula especial, que permite eliminar todo tipo de irregularidades y defectos en las superficies de madera y de albañilería.

Características:

Fácil y rápida aplicación, sin olores, no se agrieta ni merma, de secado rápido y con propiedades anti-hongos. Está exento de metales pesados y su particular composición le convierte en un producto inocuo, no tóxico y no inflamable.

Modo de empleo:

Para la aplicación del producto generalmente se utiliza una espátula de acero flexible u otro elemento de trabajo de características similares. Es indicado para usar sobre pared, cemento, madera, etc... , además de para pequeños trabajos de restauración. Se puede lijar con máquina eléctrica.


Masilla poliéster Maxiköng


02320.8100 - 500 gr.

Masilla Maxiköng Blanca
(Masilla 500 gr. + endurecedor 15 gr. + 2 espátulas)
Embalaje: 1 / 12 uds.



Masilla de poliéster 2k o de dos componentes, está indicada para aplicaciones de madera. Reconstruye y restaura todo tipo de piezas de madera tanto interiores como exteriores, en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet...

Ejemplos de las principales reparaciones:

- Rotura de tableros
- Rotura de huecos de bisagras
- Reparar encimeras en cocinas, etc.

Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla Maxiköng es su dureza, rigidez y firmeza.

Maxiköng posee una elevada tixotropía lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue en cualquier superficie de madera y derivados. Es fácil de aplicar y de lijar. No se agrieta ni se contrae al secar. También se puede pintar, barnizar o atornillar.

Modo de empleo:

Se sirve con un endurecedor que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar el endurecedor y realizar la mezcla y la otra para colocar la masilla en el espacio de trabajo. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer masilla ya que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones.