



### Cera blanda



### Cera dura



**02310.xxxx** - Cera blanda 80 mm  
Embalaje: 1 / 10 uds.

Para la reparación de rayadas, fisuras, agujeros y golpes en superficies llanas en interiores. Se aplica en madera maciza y chapada, papel melamínico y superficies de plástico. Utilizar en superficies que no estén expuestas a un uso frecuente. Rellenar y nivelar con espátula.



**02311.0000** - Cera dura 40 mm  
Caja 20 unidades en tonos madera  
Embalaje: 1 caja

Para la reparación de rayadas, golpes, agujeros, cantos u otros desperfectos sobre madera y superficies artificiales en interiores expuestas a un uso frecuente. Fundir, aplicar y nivelar con espátula multiuso.



**02312.0001** - Espátula cera blanda  
Embalaje: 1 ud.



**02312.0002** - Espátula multiuso  
Embalaje: 1 ud.

Eliminar el exceso de las ceras duras con el rascador sin dañar el área del alrededor. Los residuos se pueden eliminar utilizando las lanas abrasivas que incluye en el interior.



**02311.0438** - Fundidor a pilas para cera dura, incluye rascador.  
Embalaje: 1 ud.

Todas las ceras se pueden mezclar, consiguiendo una infinidad de colores.

### Rotulador de retoques



**02310.Rxxx** - Rotulador de retoques  
Embalaje: 1 ud.



**02310.K243** - Rotulador Kanten Fix Plus laca acrílica blanco Ral-9003  
Embalaje: 1 ud.

Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y estructuras interiores. Rápido secado y resistente al agua.

**Masilla-emplaste para madera y pared**



**02320.9000** - Masilla al agua 250 g

Embalaje: 1 / 12 uds.

**Modostuc** en pasta es un estuco profesional, de fórmula especial, que permite eliminar todo tipo de irregularidades y defectos en las superficies de madera y de albañilería.

Características:

Fácil y rápida aplicación, sin olores, no se agrieta ni merma, de secado rápido y con propiedades anti-hongos.

Está exento de metales pesados y su particular composición le convierte en un producto inocuo, no tóxico y no inflamable.



Modo de empleo:

Para la aplicación del producto generalmente se utiliza una espátula de acero flexible u otro elemento de trabajo de características similares. Es indicado para usar sobre pared, cemento, madera, etc, además de para pequeños trabajos de restauración. Se puede lijar con máquina eléctrica.



**Masilla poliéster Maxiköng**



**02320.8100** - 500 g  
 Masilla Maxiköng blanco  
 (Masilla 500 g + endurecedor 15 g + 2 espátulas)

Embalaje: 1 / 12 uds.



**02320.8250** - 250 g  
 Masilla Maxiköng pino  
 (Masilla 250 g + endurecedor 8 g + 2 espátulas)

Embalaje: 1 / 12 uds.



Masilla de poliéster 2k (dos componentes), está indicada para aplicaciones de madera. Reconstruye y restaura todo tipo de piezas de madera tanto interiores como exteriores, en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet...

Ejemplos de las principales reparaciones:

- Rotura de tableros
- Rotura de huecos de bisagras
- Reparar encimeras en cocinas, etc.

Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla Maxiköng es su dureza, rigidez y firmeza.

Maxiköng posee una elevada tixotropía lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue en cualquier superficie de madera y derivados. Es fácil de aplicar y de lijar. No se agrieta ni se contrae al secar. También se puede pintar, barnizar o atornillar.

Modo de empleo:

Se sirve con un endurecedor que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar el endurecedor y realizar la mezcla y la otra para colocar la masilla en el espacio de trabajo. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer masilla ya que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones.